

- Встроенный слот для microSD
- Встроенный микрофон
- Встроенный динамик
- Металлический корпус
- Поддержка PoE
- ИК-подсветка до 40 метров
- Web-интерфейс для настройки
- ONVIF



Проводная IP-камера SV-BA301-E с цилиндрическим корпусом обеспечивает съемку при горизонтальном угле обзора 100° и оснащена CMOS-матрицей 4 Мп для получения четкого видео с разрешением до 2560 × 1440. Устройство обладает режимом ночной съемки (ИК-подсветка), системой обнаружения движения и функцией сохранения видеоархива на карту памяти для локального хранения или в сетевое хранилище¹. Камера оснащена разъемом RJ-45 с поддержкой основных сетевых протоколов.

Технические характеристики

Интерфейсы

Интерфейс Ethernet 1 × 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE

Интерфейс для карты памяти 1 × MicroSD/SDHC/SDXC до 256 ГБ

Операционная система

Linux SDK

Матрица

Тип CMOS, прогрессивная развертка

Физический размер 1/3"

Число пикселей 4М

Оптика и подсветка

Фокусное расстояние 2,8 мм

Диафрагма F/2.0

Угол обзора по горизонтали 100°

Угол обзора по диагонали 116°

Угол наклона от 0° до 90°

Угол поворота от 0° до 360°

Инфракрасная подсветка есть

Дальность подсветки до 40 м

Изображение

Изображение цветное

Максимальное разрешение 2560 × 1440

Максимальная частота кадров 25 кадров в секунду

Битрейт до 10 Мбит/с

Формат сжатия видео H.264, H.265

Улучшение изображения DNR 2D/3D, DWDR, BLC, ROI, AE, AWB, HLC, ANTI-FLIKER, DEFOG

Соотношение сигнал/шум не менее 50 дБ

Светочувствительность цветное изображение: 0,01 лк, черно-белое изображение: 0 лк с включенной инфракрасной подсветкой

¹ Поддержка функций в разработке.

Технические характеристики (продолжение)

Аудио	
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Формат сжатия аудио	PCM, AAC, MP2, ADPCM ¹ , G.711U (PCMU) ¹ , G.711A (PCMA) ¹ , G.726 ¹
Расстояние записи речи	слоговая разборчивость до 5 м
Физические параметры	
Питание	12 В DC, PoE 802.3af
Объем ОЗУ	128 МБ
Объем ПЗУ	32 МБ
Материал корпуса	металл
Тип конструкции	цилиндрическая
Установка камеры	в помещении и на улице
Габариты (Ш × В × Г)	70 × 67 × 186 мм
Масса	0,38 кг
Рабочая температура	от -40 до +60 °C
Рабочая влажность	не более 90 % (без образования конденсата)
Степень защиты	IP66

Аналитика и протоколы¹

- Распознавание человеческого лица
- Детектор движения
- Распознавание человеческого силуэта
- Пересечение линий
- Пересечение периметра
- Поддержка ONVIF (Profile S,T)

Функции и возможности

- Ночная съемка
- Видеоархив: на карту памяти, в сетевое хранилище¹
- Управление через веб-интерфейс
- Энергонезависимые часы (до 24 часов)

Информация для заказа

Наименование	Описание
SV-BA301-E	Проводная IP-камера SV-BA301-E. Комплект крепежа.

¹ Поддержка функций в разработке.

Сделать заказ

О компании Eltexalatau


+7 (727) 339-76-10


post@eltexalatau.kz


www.eltexalatau.kz

Компания “ЭлтексАлатау” - один из первых казахстанских производителей IT и телекоммуникационного оборудования. Одним из направлений компании является локализация производства в Республике Казахстан. Создавая новые возможности, мы разрабатываем совокупность решений, а также возможность их бесшовного соединения в инфраструктуру Заказчика.